



- rozvodnice "RS" je navržena jako nástěnná, rozvody budou ale pod omítkou, na stropu ke svítidlům pak ve vkladacích lištách KOPOS
- legenda navrhovaných svítidel viz Specifikace materiálu
- zás. "PC" - barevně odlišené (např. bordó - TANGO), první ve směru přívodu s integr. svodičem přepětí typu "3"
- zásuvky "1,2REG" - viz schema rozv. "RS", výšky osazení dle pozic regulátorů teploty a vlhkosti H3530 - dod. M+R
- kompletní instalace bude mít zajištěnu ochranu před přepětím typu "2"
- kabeláž v místnosti, související s temperováním stěn je součástí samostatné PD; zapojení a ovládání je ovšem zřejmé ze schema rozv. "RS"

±0,000 = 200,500 m.n.m. Bpv

index: E-1

ODP. PROJEKTANT Ing. Josef Mikeš

VYPRACOVAL Ing. Josef Mikeš

AKCE **DEPOZITÁŘ PŘF UK v PRAZE**  
**Albertov 2038/6**  
**Praha 2 - Nové Město**  
 JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

A T E L I E R  
**OKULET**

INVESTOR PŘF UK v Praze PARÉ

KRAJ Hl.město Praha

DATUM 09/2012

FORMÁT

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO VÝKRESU

OBSAH

**ELEKTROINSTALACE-Půdorys 1.PP**

**F2.1**